

Antisale

Risanare Antisale je směs obsahující výběr z Portlandského cementu, křemičitý písek a speciální přísady, které tvoří bariéru proti vodě rozpustným solím při vztlínající vlhkosti.

Antisale brání transportu vody a následnému úniku solí a tvorbě výkvětů. Je to ideální základ pro další kroky odvlhčování.

Použití

Antisale lze použít i na vlhké a degradované stěny, a to jak na vnitřní i vnější, v garážích, sklepech nebo u nadzemních konstrukcí. **Antisale** vytváří ochrannou bariéru a konsoliduje kamenné, smíšené a cihlové zdivo.

Antisale je jednosložková směs. K vytvoření malty stačí pouze přidat čistou vodu.

Aplikace

Příprava povrchu

- 1) Odstraňte omítky 1 metr nad postiženou oblast
- 2) Důkladně očistěte odhalené zdivo, odstraňte prach, výkvěty a nekonzistentní části a důkladně opláchněte vodou.
- 3) Navlhčete povrch, který má být ošetřen.

Příprava malty

- 1) Smíchejte **Antisale** s čistou vodou v poměru (1 díl vody na 3 díly směsi **Antisale**)
- 2) Rozmíchejte pomocí ručního míchadla při nízkých otáčkách až do získání krémovité konzistence.

Aplikace

- 1) Naneste první vrstvu Antisale na odhalené zdivo pomocí plochého štětce nebo válečkem.
- 2) Počkejte pár hodin a naneste druhou vrstvu. Nanášeteli druhou vrstvu další den, zvlhčete povrch opět vodou.

Technická specifikace

Složení	Portlandský cement, křemičitý písek, přísady
Balení	25 kg kbelík
Spotřeba	cca 1,5 kg na m ²
Vzhled	Prášek
Barva	Světle šedá
Směšovací poměr	1 díl vody : 3 díly Antisale
Aplikační tloušťka	1-2 mm v závislosti na podkladu
Skladování	Skladujte dokonale uzavřené na krytém a suchém místě
Minimální pracovní teplota	+ 5° C
Datum spotřeby	12 měsíců v originálním balení (od +5° C do +35° C)

Upozornění

Udržujte obaly uzavřeny. Otevřete těsně před použitím. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Vyhnete se vlhkosti a vodě. Používejte rukavice a ochranné brýle. Vyhnete se použití výrobku v nepříznivých povětrnostních podmínkách: mlha, přímé sluneční záření, vytrvalý déšť, mraz. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ecobeton Italy® je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního managementu.

ecobeton

VEEM TRADING, s.r.o.
Lozibky 17
614 00 Brno

T (+420) 545 222 322
F (+420) 545 222 701
I www.izolace-ecobeton.cz

Internetová prezentace:
www.izolace-ecobeton.cz

Technická podpora:
info@izolace-ecobeton.cz