

Steifix Plus

TRANSPARENTNÍ SEALER

Steifix Plus je lesklý, nežloutnoucí, pronikající akryl/epoxy sealer sloužící k vytvoření odolného ochranného štítu betonových povrchů a Ecobeton povrchových úprav.

Steifix Plus chrání podlahy před skvrnami po pneumatikách, ropnými nečistotami a většinou chemikálií. Je použitelný jako finální ošetření na vnitřní nebo vnější povrchy. Steifix Plus je bezpečná alternativa k přípravkům na bázi rozpouštědel s vysokým stupněm VOC.

Steifix Plus poskytuje houževnatou vazbu na téměř všechny druhy povrchů, nejen pouze na dekorativní beton, ražený beton a nové nebo stávající betonové povrchy.

Vlastnosti

Steifix Plus zaručuje špičkový výkon a v porovnání s tradičními produkty na akrylové bázi poskytuje větší pružnost, chemickou odolnost, adhezi, odolnost a tepelnou odolnost.

Steifix Plus je samosítující, což umožňuje lepší tvorbu filmu, včasnou vodo-nepropustnost, přilnavost, extrémní trvanlivost a vynikající odolnost proti alkáliím a výkvětům.

Snadno se nanáší, rychle schne a odolává UV záření.

Aplikace

Aplikujte štětcem, koštětem, válečkem nebo postřikovačem s poměrem přibližně 7-8 m² na litr. Vydátnost se bude lišit v závislosti na pórovitosti povrchu. Při použití více vrstev, je doporučeno druhou vrstvu aplikovat do 24 hodin po prvním nátěru. V mnoha případech aplikace druhé vrstvy v odstupu 4-6 hodin je dostačující. Doporučujeme minimálně dva nátěry.

Technická specifikace

Obsah pevných látek	38%
pH	7-8
Úprava	Lesk
Doba schnutí (na dotek)	1-4 hod
Doba schnutí (provoz)	12 – 24 hod
Teplotní rozsah pro aplikaci	10-40° C
VOC	93 g/l
Doba spotřeby	4 roky, pokud je skladován uzavřený

Použití

- Finální ošetření Ecobeton cementových stěrek.
- Plochy určené pro automobilový provoz.
- Dekorativní povrchová úprava keramických dlaždic a kamenů.
- Nové a stávající betonové chodníky a schodiště.
- Dřevěné podlahy / terasy.
- Dekorativní nástěnné malby.

Omezení

Používejte pouze v případě, kdy je povrchová teplota v rozmezí 10° – 40° C.

Nepoužívejte, pokud jsou očekávané dešťové srážky v následujících 24 hodinách od aplikace. Chraňte materiál před mrazem.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při aplikaci nejezte a nepijte. Používejte ochranné rukavice a vhodnou ochranu očí. Ve špatně větraných prostorech používejte vhodný, schválený respirátor. Vyvarujte se vzniku aerosolu. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě!

Poznámka:

Informace v tomto technickém listu jsou uvedeny v souladu s přesností našich nejlepších současných znalostí. Produkty zaručují nejvyšší kvalitu a standard s ohledem na výrobní toleranci.

Je možné provádět jakékoliv testy používání produktů. Na tyto testy se nevztahuje žádná výslovná ani implicitní záruka, a to i za předpokladu, že se jedná o finální výsledek, a nepřebírá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za použití produktů.

Uživatelům se doporučuje provést testy před aplikací.

ecoBETON

VEEM TRADING, s.r.o.
Lozibky 17
614 00 Brno

T (+420) 545 222 322
F (+420) 545 222 701
I www.izolace-ecobeton.cz

Internetová prezentace:
www.izolace-ecobeton.cz

Technická podpora:
info@izolace-ecobeton.cz